

Paliers lisses 20x24x15

Numéro d'article: 300002650



Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	0082002
Couleur	naturel
Matériau	PA 6.6
Numéro tarifaire	39263000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	2,81 g
Diamètre colerette	30 mm
Diamètre extérieur	24,0 mm
Diamètre intérieur	20,0 mm
Hauteur	15 mm
Hauteur colerette	2 mm
Version	avec collerette

Description

Applicable à tout ce qui tourne et bouge. Approprié pour charnières silencieuses et machines à vitesse de régime réduite. Isolation électrique entre arbre et logement de palier. Le polyamide est tout à fait approprié à l'usure de rotation à sec grâce à ses propriétés de corps lisse et sa haute résistance. Insensible à la pollution, aux conditions atmosphériques et à la plupart des agents chimiques. Après le montage, le jeu du palier est d'environ 1 % par rapport au diamètre de l'arbre.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A	20,0 mm
B	24,0 mm
C	30,0 mm
D	15,0 mm
E	2,0 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.