

Goupilles de traction 2,8/0,8-3,6

Numéro d'article: 300012531



Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	0910000699
Couleur	noir
Matériau	PA 6.6
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Grande-Bretagne
Poids	0,1 g
Diamètre de trou	2,8 mm
Diamètre de tête	7,8 mm
Forme	attaches à pression
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	avec fonction d'enclenchment
Hauteur de tête	1,2 mm
Profondeur d'immersion	12 mm
Épaisseur de matière	0,8 - 3,6 mm

Description

Montage facile par pression de pouce. Les attaches à pression offrent une possibilité favorable d'attacher du métal, de la matière plastique, du bois ou d'autres matériaux à paroi mince. Résistant à la vibration, l'abrasion et la corrosion. Réutilisable! Aussi utilisable comme bouchon ou capuchon.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A - B	0,8-3,6 mm
C	2,8 mm
D	7,8 mm
E	12,0 mm
F	1,2 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.