

Goupilles de traction 3,5/2,4-5,8

Numéro d'article: 300012532




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	0910001000
Couleur	blanc
Matériau	PA 6.6
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Grande-Bretagne
Poids	0,14 g
Diamètre de trou	3,5 mm
Diamètre de tête	7,6 mm
Forme	attaches à pression
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	avec fonction d'enclenchement
Hauteur de tête	1,1 mm
Profondeur d'immersion	13 mm
Épaisseur de matière	2,4 - 5,8 mm

Description

Montage facile par pression de pousse. Les attaches à pression offrent une possibilité favorable d'attacher du métal, de la matière plastique, du bois ou d'autres matériaux à paroi mince. Résistant à la vibration, l'abrasion et la corrosion. Réutilisable! Aussi utilisable comme bouchon ou capuchon.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A - B	2,4-5,8 mm
C	3,5 mm
D	7,6 mm
E	13,0 mm
F	1,1 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.