

Goupilles de traction 7,2/2,0-5,5

Numéro d'article: 300012543



Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	0910015000
Couleur	blanc
Matériau	PA 6.6
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Pays-Bas
Poids	0,69 g
Diamètre de trou	7,2 mm
Diamètre de tête	14,3 mm
Forme	attaches à pression
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	avec fonction d'enclenchement
Hauteur de tête	2 mm
Profondeur d'immersion	17 mm
Épaisseur de matière	2,0 - 5,5 mm

Description

Montage facile par pression de pousse. Les attaches à pression offrent une possibilité favorable d'attacher du métal, de la matière plastique, du bois ou d'autres matériaux à paroi mince. Résistant à la vibration, l'abrasion et la corrosion. Réutilisable! Aussi utilisable comme bouchon ou capuchon.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A - B	2,0-5,5 mm
C	7,2 mm
D	14,3 mm
E	17,0 mm
F	2,0 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.