

Goupilles de traction 9,4/3,0-9,0

Numéro d'article: 300012546



Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	0910016599
Couleur	noir
Matériau	PA 6.6
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Pays-Bas
Poids	1,64 g
Diamètre de trou	9,4 mm
Diamètre de tête	20 mm
Forme	attaches à pression
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	avec fonction d'enclenchement
Hauteur de tête	2,6 mm
Profondeur d'immersion	24 mm
Épaisseur de matière	3,0 - 9,0 mm

Description

Montage facile par pression de pouce. Les attaches à pression offrent une possibilité favorable d'attacher du métal, de la matière plastique, du bois ou d'autres matériaux à paroi mince. Résistant à la vibration, l'abrasion et la corrosion. Réutilisable! Aussi utilisable comme bouchon ou capuchon.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A - B	3,0-9,0 mm
C	9,4 mm
D	20,0 mm
E	24,0 mm
F	2,6 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.