

Goupilles de traction 4,6/0,5-3,0

Numéro d'article: 300012547



Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	0910113699
Couleur	noir
Matériau	PA 6.6
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0,47 g
Diamètre de trou	5,8 mm
Diamètre de tête	14 mm
Forme	attaches à pression
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	avec fonction d'enclenchement
Hauteur de tête	3 mm
Profondeur d'immersion	14,5 mm
Épaisseur de matière	0,5 - 3,0 mm

Description

Montage facile par pression de pouce. Les attaches à pression offrent une possibilité favorable d'attacher du métal, de la matière plastique, du bois ou d'autres matériaux à paroi mince. Résistant à la vibration, l'abrasion et la corrosion. Réutilisable! Aussi utilisable comme bouchon ou capuchon.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A - B	0,5-3,0 mm
C	5,8 mm
D	14,0 mm
E	14,5 mm
F	3,0 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.