

## Goupilles de traction 6,3/3,2-4,7

Numéro d'article: 300012561



### Données techniques

| Attribut               | Valeur                        |
|------------------------|-------------------------------|
| ECCN                   | ECCN/EAR99                    |
| RoHS                   | RoHS-conforme                 |
| Ancienne référence     | 0911010000                    |
| Couleur                | blanc                         |
| Matériau               | PA 6.6                        |
| Numéro tarifaire       | 39269097                      |
| Pays d'origine         | États-Unis d'Amérique         |
| Diamètre de trou       | 5,4 - 5,6 mm                  |
| Diamètre de tête       | 9,4 mm                        |
| Forme                  | attaches à pression           |
| Forme de tête          | légèrement bombé              |
| Forme du tige          | avec fonction d'enclenchement |
| Hauteur de tête        | 1,5 mm                        |
| Profondeur d'immersion | 13,7 mm                       |
| Épaisseur de matière   | 3,2 - 4,7 mm                  |

### Description

Montage facile par pression de pousse. Les attaches à pression offrent une possibilité favorable d'attacher du métal, de la matière plastique, du bois ou d'autres matériaux à paroi mince. Résistant à la vibration, l'abrasion et la corrosion. Réutilisable! Aussi utilisable comme bouchon ou capuchon.

## Dessin et tableau des dimensions



| Attribut | Valeur     |
|----------|------------|
| A - B    | 3,2-4,7 mm |
| C        | 5,4-5,6 mm |
| D        | 9,4 mm     |
| E        | 13,7 mm    |
| F        | 1,5 mm     |



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.*