


Goupilles de traction 3,9-4,0/1,0-5,0

Numéro d'article: 300013942




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	1370020000
Couleur	blanc
Matériau	POM
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0,22 g
Diamètre de trou	3,9 - 4,0 mm
Diamètre de tête	9 mm
Forme	attaches à pression
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	avec fonction d'enclenchement
Hauteur de tête	1,6 mm
Profondeur d'immersion	14 mm
Épaisseur de matière	1,0 - 5,0 mm

Description

Unique: Une attache à pression pour plusieurs épaisseurs de panneau. Montage manuel super vite. Assemblage rapide et fiable. Fait d'une matière plastique d'une élasticité continue.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A	3,9 - 4,0 mm
B - C	1,0 - 5,0 mm
D	9,0 mm
E	1,6 mm
F	14,0 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.