

Goupilles de traction - PineTreeClips 4,

Numéro d'article: 300016225




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	2671030000
Couleur	naturel
Matériau	PA
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Pays-Bas
Poids	0,35 g
Diamètre de trou	4,8 mm
Diamètre de tête	11 mm
Démontable	non
Forme	attaches à pression - PineTreeClip
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	nervuré / à lamelles
Profondeur d'immersion	17,3 mm
Épaisseur de matière	0,7 - 13,0 mm

Description

Approprié à de plus grandes tolérances de trou percé. Pour des trous borgnes et des trous avec et sans filetage. Montage rapide, pas d'outil nécessaire généralement.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A	4,8 mm
B	17,3 mm
C	11,0 mm
E	0,7 mm
F	13,0 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.