

Goupilles de traction - PineTreeClips 6,

Numéro d'article: 300016239



Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	2671065699
Couleur	noir
Matériau	PA
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Pays-Bas
Poids	0,38 g
Diamètre de trou	6,0 mm
Diamètre de tête	12,7 mm
Démontable	non
Forme	attaches à pression - PineTreeClip
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	nervuré / à lamelles
Profondeur d'immersion	15,9 mm
Épaisseur de matière	3,2 - 10,3 mm

Description

Approprié à de plus grandes tolérances de trou percé. Pour des trous borgnes et des trous avec et sans filetage. Montage rapide, pas d'outil nécessaire généralement.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A	6,0 mm
B	15,9 mm
C	12,7 mm
E	3,2 mm
F	10,3 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.