

Goupilles de traction - PineTreeClips 2,

Numéro d'article: 300017110




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	3672020699
Couleur	noir
Matériau	PA
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Grande-Bretagne
Poids	0,11 g
Diamètre de trou	2,7 - 3,3 mm
Diamètre de tête	6 mm
Forme	attaches à pression - PineTreeClip
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	nervuré / à lamelles
Profondeur d'immersion	18 mm
Épaisseur de matière	1,5 - 15,0 mm

Description

Approprié à de plus grandes tolérances de trou percé. Pour des trous borgnes et des trous avec et sans filetage. Montage rapide, pas d'outil nécessaire généralement.

Dessin et tableau des dimensions



Attribut	Valeur
A	2,7 mm
B	3,3 mm
C	6,0 mm
D	18,0 mm
E	1,5 mm
F	15,0 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.