

Rivetti per fissaggio veloce 4,6-6,9

Numero articolo: 300012697




Dati tecnici

Attributo	Valore
RoHS	conforme RoHS
Colore	nero
Materiale	PA
Materiale 2	manicotto: polycarbonato
Numero di tariffa doganale	39269097
Paese d'origine	Cina (Repubblica Popolare)
Vecchio numero di articolo	0953003699
Altezza del gambo	1,8 mm
Comportamento alla combustione	UL 94 V-2
Diametro del foro	6,0 - 6,4 mm
Diametro del gambo	8,5 mm
Forma	rivetto fissaggio rapido
Profondità di immersione	11 mm
Spessore materiale	4,6 - 6,9 mm

Descrizione

Sistema di fissaggio rapido in set Set1 (0951) = perno Ø 16 mm Set2 (0952) = perno Ø 9,4 mm Set3 (0953) = perno Ø 8,3 mm Per il montaggio premere la bussola nella lastra smontabile et dopo inserire il perno nella bussola. Per lo smontaggio estrarre facilmente il perno.

Disegno e tabella delle dimensioni



Attributo	Valore
D	8,5 mm
DF	6,4 ± 0,1 mm
DR	6,0 ± 0,1 mm
G	4,6-6,9 mm
H	1,8 mm
L	11,0 mm
T	4,1 mm



Scansiona il codice QR per scoprire altri articoli in questa categoria.

Per una consulenza personalizzata, contattaci via e-mail a info@emico.it oppure telefonicamente al +39 045 7235605.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, ma senza garanzia.