

Sottotappi conici M24 / 18,5-21,0

Numero articolo: 300017204




Dati tecnici

Attributo	Valore
RoHS	conforme RoHS
Colore	natura
Materiale	LDPE
Numero di tariffa doganale	39269097
Paese d'origine	Germania
Tolleranza	0,3 - 0,8 mm
Vecchio numero di articolo	4040185
DIN	M22x1
DIN 13 filettatura a passo normale	M24
Diametro del foro	18,5 - 21,0 mm
Diametro esterno	25,0 mm
Filettatura tubo Whitworth DIN 259	M22x1
Forma	rotondo
Forma del gambo	conico
Profondità di immersione	15 mm

Descrizione

La serie conica viene usata a necessità sia come cappa sia come tappo. È adatta eccellentemente per la protezione di filetti e per proteggere condutture e tubi da sporcizia e umidità. Disponibile in varie misure per diversi tipi di filettatura. Si prega di osservare: Tolleranza = 0,3-0,8 mm Usando come tappo il diametro del gambo deve essere maggiore di 0,2 - 0,8 mm del foro da chiudere! Usando come cappa il diametro interno deve essere più piccolo di 0,2 - 0,8 mm del diametro esterno da proteggere!

Disegno e tabella delle dimensioni



Attributo	Valore
A	18,5 mm
B	21,0 mm
C	25,0 mm
D	15,0 mm



Scansiona il codice QR per scoprire altri articoli in questa categoria.

Per una consulenza personalizzata, contattaci via e-mail a info@emico.it oppure telefonicamente al +39 045 7235605.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, ma senza garanzia.